Openldap

- 配置
  - 禁止匿名查询
- 常见问题
  - phpldapadmin老是提示用户名密码错误
- Openldap权限配置

配置

配置

禁止匿名查询

```
# 如果当前为root账号则不需要sudo
sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// <<EOF
dn: cn=config
changetype: modify
add: olcDisallows
olcDisallows: bind_anon
dn: cn=config
changetype: modify
add: olcRequires
olcRequires: authc
dn: olcDatabase={-1}frontend,cn=config
changetype: modify
add: olcRequires
olcRequires: authc
EOF
```

参考资料：

- 【CSDN】 - ldap禁止匿名访问

常见问题

phpldapadmin老是提示用户名密码错误

> 镜像包含软件版本
>
> php: 8.1.27
>
> phpldapadmin: 1.2.6.6

最近使用phpldapadmin登录系统时，部分用户老是提示用户密码错误，但使用ldap-admin客户端时却是正常的，最后抓包分析使用phpldapadmin登录时密码少了一些符号，后来发现原来是密码中包含“`\`”符号，而php会自动将post参数中的反斜线给去除，导致登录失败。

结论

在phpldapadmin中尽量不要使用反斜线等特殊符号。

参考资料：

- 【腾讯云】-PHP引号转义（解决POST，GET，Mysql数据自动转义问题）
- 【CSDN】-php接收参数引号带斜杆

Openldap权限配置

参考资料：

- CentOS 7搭建OpenLDAP Server